

Lieferumfang:

Lagerkran
 Seriennummer: 1908-0186

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit		
1908	FASSI Ladekran F195AS/210ASXP Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999) Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist. Grundgerät : F195AS / F210ASXP Schwenkbereich 420° sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend Kolbenstangen hartverchromt FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500 - System kleines Bedienfeld mit alphanumerischem Display (AV) Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%) inkl. digitaler Schwenkbegrenzung einstellbar Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile Einfachkniehebelsystem mit PROLINK (überstreckbarer Knickarm bis 8°) Sitz an der Säule mit Kreuz- und Fußhebelsteuerung Vorbereitung für Motor Start / Stop und Drehzahl +/- 2 Zusatzfunktionen inkl. Schlauchführungen sep. druckbeaufschlagter Alu-Hydrauliktank (250l) mit Filter zur seitlichen Montage am Chassis hydr. Abstützung, beidseitig hydr. ausfahrbar, Abstützweite 7,25m Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert Befestigungsbriden (kurz / 500mm) Fahrstellung: Arm waagrecht über der Pritsche Totpunkt über dem Abstützträger Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V	1,00	Stk.		
1908.2.54	F195AS.22 » Grundgerät - Einkreis-Hydraulik S900	1,00	Stk.	0,00	0,00

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
00.85	Vorbereitung Betrieb mit Verstellpumpe » (LS)	1,00	Stk.
08.B2	FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-H » inkl. LMB II	1,00	Stk.
08.D3	Digitale Schwenkwinkelbegrenzung » einstellbar	1,00	Stk.
95.60	Schnellgangventil für die Ausschübe	1,00	Stk.
96.02	Ölkühler Typ 120/24 max. 120l Pumpenleistung	1,00	Stk.
97.17	IE742 Anschlußbox	1,00	Stk.
01.41	Lange Befestigungsbridenschrauben	1,00	Stk.
C0.88	XP-System (EXTRA-POWER) nur für die Danfoss-Variante XP / CE mit D900, besteht aus: Danfoss Ansteuermodulen PVED, RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (linear Hebel) mit Display, Elektronische Überlastabschalteinrichtung mit FX500, alphanumerisches Display + Warnleuchte	1,00	Stk.
06.79	Mehrpreis für Ausführung mit » Joysticksteuerung für 6 Funktionen	1,00	Stk.
06.97	Fassi RCS Funk maxi - 6 Funktionen » mit 3 Joysticks (2-2-2)	1,00	Stk.
04.04	Leiter	1,00	Stk.
04.18	Beheizbare Sitzschale	1,00	Stk.
1908STBV	Stützbeinverlängerung 150mm, 2 Stück. » Ab Aufbauhöhe von 900mm bis 1.050mm	1,00	Stk.
96.45	Arbeitsscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/w Funktion)	1,00	Stk.
96.A2	1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert	1,00	Stk.
96.A7	LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)	1,00	Stk.
95.66	SCHNELLKUPPLUNG KOMPLETT	4,00	Stk.
95.67	NIPPEL	4,00	Stk.
08.T0.02	Zinkgrundierung für "S" -Baustoffkrane-	1,00	Stk.
03.95.89	Mehrpreis für Edelstahl-Schrauben und » Edelstahl-Rohrschellen vom F65B.0 bis zum F545RA.2	1,00	Stk.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
04.95.85	Mehrpriis für Dinitrol Anwendung » (Hohlräume) Vom F135A.2 und F155A.2 bis zum F545RA	1,00	Stk.
03.95.90	Mehrpriis für doppelte Stärke der » Nickelbeschichtung der Bolzen Vom F110B.0 bis zum F275A.0 e-active, nicht für Krane mit Kniehebel (.1 oder .2)	1,00	Stk.