

Lieferumfang

Gebrauchter Holzkran

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
TZ12-MODELL	CRANAB Ladekran Modell TZ12 mit Hochsitz Ausführung gemäß CE – Richtlinie (EN 12999 HC1-S4-U5) Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist. Grundgerät : TZ12 Vollhydraulischer Ladekran, quer zusammenlegbar Schwenkbereich 425° Einfachkniehebelsystem Doppelschwenkwerk mit Ölbadschmierung und Endlagendämpfung Hochsitz hinter der Kransäule montiert mit beidseitigem Aufstieg Steuerblock Hydac, 9-fach, inkl. Stützensteuerung am Hochsitz montiert Steuerung: 4 Einzelhebel + 2 Fußpedale Ein- Hydraulikanlage mit Hochdruckfiltern verrohrt Steueranlage für 2 Zusatzgeräte mit innenliegender Schlauchführung vorbereitet Y-Aufhängung für Drehmotor 184mm lang Hub- und Knickzylinderschutz in stabiler Stahlausführung Totpunkt über Pendelbalken, Armablage rechts Abstützung beidseitig hydraulisch ausfahrbar, Abstützweite 3,9m Standardfarbe für Hub- und Knickarm RAL 9005 Tiefschwarz, alle anderen Bauteile sind schwarz lackiert	1,00	Stk.
TZ12.1-8.3	TZ12.1 Cranab Holzkran » Einfachteleskop, hydr. Reichweite 8,3m	1,00	Stk.
9999	CE KIT Holzkran Bestehend aus: M.O.L., Rohrbruchsicherung für die Hebefunktion, Überlastanzeige,	1,00	Stk.

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassi.de -- info@fassi.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
	Notaus und Kontaktschalter am Hochsitz		
9999	Position der Kransäule: Säule links, Ablageposition rechts	1,00	Stk.
9999	Arbeitsbereich: Mittig über dem Pendelbalken, Totpunkt über dem Kranabstützträger	1,00	Stk.
9999	Zweikreisanlage	1,00	Stk.
9999	Bedienung am Hochsitz: 4 Hebel und 2 Fußpedale, 4 + 2	1,00	Stk.
9999	Motor Start/Stop & Drehzahl +/-	1,00	Stk.
9999	Standardabstützung, Abstützweite 3,9m, hydraulisch ausfahrbar	1,00	Stk.
9999	Farbe: RAL 9005 tiefschwarz / schwarz	1,00	Stk.
9999	Sitzheizung	1,00	Stk.
9999	Arbeitsscheinwerfer: LED am Hochsitz montiert	1,00	Stk.
9999	Arbeitsscheinwerfer: LED am Knickarm montiert, auf jeder Seite einer.	1,00	Stk.