

Lieferumfang

Kran-Seriennummer: 1315-0002

Gebrauchter Kran Neugeräte-Garantie

Betriebsstunden: ca. 200 Std.

1315	CRANAB Ladekran TZ13 mit Hochsitz	1,00	Stk.	
ArtNr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	

Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999 HC1-S4-U5)

Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist.

Grundgerät: TZ13

LKW-Ladekran für Holzeinsatz

Schwenkbereich 425°

Kniehebelsystem am ersten Ausleger (Hubarm)

Doppelschwenkwerk im Ölbad und Endlagendämpfung, im Ausschubkasten integriert

Schlauchführung extern um die der Säule

Hochsitz mittig hinter der Kransäule montiert, mit Aufstieg

Steuerung: 2 Kreuzhebel + 2 Fußpedale

Ein- oder Zweikreis-Hydraulikanlage mit Hochdruckfiltern verrohrt

Steueranlage für Anbaugeräte mit innenliegender Schlauchführung im Haupt- und Knickarm

Arbeitsbereich über dem Pendelbalken, Totpunkt über der Abstützung

Hub- und Knickzylinderschutz in stabiler Stahlausführung

Armablage rechts

Abstützung beidseitig hydraulisch ausfahrbar, Abstützweite 3.900 mm

Stützbeinlänge 855mm, 670mm ausfahrbar

Befestigungsbriden 1.000mm

Standardfarbe RAL 3020 rot, Zylinder, Aufstieg und Sitz schwarz

Bordspannung, Standard 24V

1315.2.09 TZ13.2 Cranab Grundgerät mit NHY 5+4 » Doppelteleskop, hydr. Reichweite 1,00

10,45m

Stk



Seite: 2/3

ArtNr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	
T0.N1 5+4	- Zweikreishydraulik - Version NHY 5+4 Hochsitzkran mit 2 Steuerblöcken neben dem Sitz, 2+2 Kreuzhebeln/Pedale Manuelle Stützensteuerung CE-Ausstattung NHY 5+4, Not-Halt, Druckanzeige, Transportstellungsüberwachung mitAnzeige im Fahrerhaus, Sitzkontakt, Blockierung der Stützensteuerung während des Kranbetriebs	1,00	Stk.	
BASE-A	Position der Kransäule Säule links,Ablageposition rechts	1,00	Stk.	
HOCHSITZ-A Position Hochsitz: mittig hinter der Kransäule montiert		1,00	Stk.	
C.80.02.A	Totpunkt über dem Kranabstützträger (Fassi Standard)	1,00	Stk.	
C2+2	Steuerung Standard: 2 Kreuzhebel und 2 Fußpedale, 2+2	1,00	Stk.	
01.56.13	Abstützzylinder manuell schwenkbar, 45°, Schwenkrichtung vom Pendelbalken weg	1,00	Stk.	
C04.18	Sitzheizung	1,00	Stk.	
96.B2	Bedienpanel für Motor Start/stop & Drehzahl +/-, Beleuchtung, Sitzheizung	1,00	Stk.	
C96.A4	LED am Hochsitz montiert	1,00	Stk.	
C96.A5	LED am Knickarm montiert, ein Scheinwerfer pro Seite	1,00	Stk.	
C4705104	CRANAB Holzgreifer CR360	1,00	Stk.	
P0.10	Rotator endlos GV12 Y (Standard)	1,00	Stk.	
P0.18	Obere Aufhängung 80-184 HD mit unterem Bolzen, für GV12Y	1,00	Stk.	
13.B4	Schlauch-KIT zwischen Kranspitze und Rotator	1,00	Stk.	
13.B4.G	Schlauch-KIT zwischen Greifer und Rotator	1,00	Stk.	

Händler Nettopreis

41.000,--€