

Lieferumfang

Kran-Seriennummer: 1315-0002

Gebrauchter Kran
Neugeräte-Garantie
Betriebsstunden: ca. 200 Std.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
1315	CRANAB Ladekran TZ13 mit Hochsitz Ausführung gemäß CE – Richtlinie (EN 12999 HC1-S4-U5)	1,00	Stk.

Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist.

Grundgerät : TZ13

LKW-Ladekran für Holzeinsatz
Schwenkbereich 425°
Kniehebelsystem am ersten Ausleger (Hubarm)
Doppelschwenkwerk im Ölbad und Endlagendämpfung, im Ausschubkasten integriert
Schlauchführung extern um die der Säule
Hochsitz mittig hinter der Kransäule montiert, mit Aufstieg
Steuerung: 2 Kreuzhebel + 2 Fußpedale
Ein- oder Zweikreis-Hydraulikanlage mit Hochdruckfiltern verrohrt
Steueranlage für Anbaugeräte mit innenliegender Schlauchführung im Haupt- und Knickarm
Arbeitsbereich über dem Pendelbalken, Totpunkt über der Abstützung
Hub- und Knickzylinderschutz in stabiler Stahlausführung
Armablage rechts
Abstützung beidseitig hydraulisch ausfahrbar, Abstützweite 3.900 mm
Stützbeinlänge 855mm, 670mm ausfahrbar
Befestigungsbriden 1.000mm
Standardfarbe RAL 3020 rot, Zylinder, Aufstieg und Sitz schwarz
Bordspannung, Standard 24V

1315.2.09	TZ13.2 Cranab Grundgerät mit NHY 5+4 » Doppelteleskop, hydr. Reichweite 10,45m	1,00	Stk.
------------------	---	------	------

– Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen –

www.fassigroup.de – info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
	- Zweikreis hydraulik -		
T0.N1 5+4³	Version NHY 5+4 Hochsitzkran mit 2 Steuerblöcken neben dem Sitz, 2+2 Kreuzhebeln/Pedale Manuelle Stützensteuerung CE-Ausstattung NHY 5+4, Not-Halt, Druckanzeige, Transportstellungsüberwachung mit Anzeige im Fahrerhaus, Sitzkontakt, Blockierung der Stützensteuerung während des Kranbetriebs	1,00	Stk.
BASE-A	Position der Kransäule Säule links, Ablageposition rechts	1,00	Stk.
HOCHSITZ-A	Position Hochsitz: mittig hinter der Kransäule montiert	1,00	Stk.
C.80.02.A	Totpunkt über dem Kranabstützträger (Fassi Standard)	1,00	Stk.
C2+2	Steuerung Standard: 2 Kreuzhebel und 2 Fußpedale, 2+2	1,00	Stk.
01.56.13	Abstützzyylinder manuell schwenkbar, 45°, Schwenkrichtung vom Pendelbalken weg	1,00	Stk.
C04.18	Sitzheizung	1,00	Stk.
96.B2	Bedienpanel für Motor Start/stop & Drehzahl +/-, Beleuchtung, Sitzheizung	1,00	Stk.
C96.A4	LED am Hochsitz montiert	1,00	Stk.
C96.A5	LED am Knickarm montiert, ein Scheinwerfer pro Seite	1,00	Stk.
C4705104	CRANAB Holzgreifer CR360	1,00	Stk.
P0.10	Rotator endlos GV12 Y (Standard)	1,00	Stk.
P0.18	Obere Aufhängung 80-184 HD mit unterem Bolzen, für GV12Y	1,00	Stk.
13.B4	Schlauch-KIT zwischen Kranspitze und Rotator	1,00	Stk.
13.B4.G	Schlauch-KIT zwischen Greifer und Rotator	1,00	Stk.

– Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen –

www.fassigroup.de – info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEF