



Lieferumfang F160A.2.23

Lagergerät

Kran-Seriennummer: 1607-0001

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
1607	FASSI Ladekran F160A.2 xe-dynamic Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999) HD5/S2 Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist. Grundgerät : F160A.2 xe-dynamic Schwenkbereich 416° sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend Kolbenstangen hartverchromt Doppelkniehebelsystem mit PROLINK (überstreckbarer Knickarm bis 15°) elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500 6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit Display, ADC und XP-System Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%) inkl. digitaler Schwenkbegrenzung einstellbar FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile, Hochdruckfilter Danfoss S800-Steuerblock mit 4 Steuerventilen, einseitig bedienbar separater Hydrauliktank (90l) mit Filter, am Kransockel montiert beidseitig ausziehbar, Abstützweite 4,60m, hydraulische Abstützung – CE, inkl. M.O.L. Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 500mm) Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt Totpunkt über dem Abstützträger Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V	1,00	Stk.
1607.3.00	F160A.2.23 xe-dynamic » Grundgerät	1,00	Stk.

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassigroup.de -- info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
08.B6	FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-P	1,00	Stk.
08.D3	Digitale Schwenkwinkelkontrolle	1,00	Stk.
01.41	Lange Befestigungsbridenschrauben	1,00	Stk.
06.79	Mehrpriis für Ausführung mit » Joysticksteuerung für 6 Funktionen	1,00	Stk.
06.92	Fassi RCS Funk mini - 6 Funktionen » mit 3 Joysticks (2-2-2)	1,00	Stk.
1607.01.05	Sonderabstützung, Abstützweite 5,82m » hydraulisch ausfahrbar inkl. FSC	1,00	Stk.
1607.01.10	180° hydr. hochschwenkbare Stützbeine / » beidseitig	1,00	Stk.
01.25	Stützensteuerung über Funk bedienbar	1,00	Stk.
1607.3.13.17	Steueranlage für 2 Zusatzfunktionen mit » 2 Schlauchführungen / xe-dynamic	1,00	Stk.
96.66	Multikupplung montiert für 2 Funktionen	1,00	Stk.
14.82	GAS (Greifer automatisch schütteln) » - nur in Verbindung mit e-active Paket	1,00	Stk.
08.G0	ACF - Automatic crane fold » (Kran faltet automatisch zusammen)	1,00	Stk.
08.G1	CCD - Cabin Collision Detection » (Fahrerhausschutz)	1,00	Stk.
08.53	Schwenkbegrenzer mit Schlüsselschalter für 3 Arbeitsbereiche	1,00	Stk.
96.04	Ölkühler Typ 60/24 max. 60l Pumpenleistung	1,00	Stk.
96.45	Arbeitsscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/w Funktion)	1,00	Stk.
96.A2	1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert	1,00	Stk.