

## Lieferumfang Kran mit Montage

TRS Nr.	AE-Nr.	Fzg-Kurznr.	FIN	Typbezeichnung
TRS 440	8000/01145	06E-0086	WMA06EZZ7RM943878	TGS 18.480 4x2-BL CH

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
1507	<p><b>FASSI Ladekran F150A.2 e-dynamic</b></p> <p>Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999)            Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen,            wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde            und zur Inbetriebnahme bereit ist.</p> <p><b>Grundgerät :F150A.2e-dynamic</b></p> <p>Schwenkbereich 416°            sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend            Kolbenstangen hartverchromt            Doppelkniehebelsystem mit <b>PROLINK</b>(überstreckbarer Knickarm bis 15°)            elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500            6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln)mit            Display und XP-System            Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%)            inkl. digitaler Schwenkbegrenzung einstellbar            FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II            Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile, Hochdruckfilter            Danfoss S800-Steuerblock mit 4 Steuerventilen, einseitig bedienbar            separater Hydrauliktank ( 90l ) mit Filter, am Kransockel montiert            beidseitig ausziehbar, Abstützweite 4,60m, hydraulische Abstützung – CE, inkl. M.O.L.            Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert            Lasthaken und Befestigungsbriden(kurz / 500mm)            Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt            Totpunkt über dem Abstützträger  <b>Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V</b></p>	1,00	Stk.
1507.D.00	<p><b>F150AC.2.24 e-dynamic » Grundgerät</b></p>	1,00	Stk.

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

[www.fassi.de](http://www.fassi.de) – [info@fassi.de](mailto:info@fassi.de)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
06.97	<b>FASSI-RCS Funk maxi – 6 Funktionen mit 3 joystick (2-2-2)</b>	1,00	Stk.
08.B6	<b>FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-P</b>	1,00	Stk.
08.D3	<b>Digitale Schwenkwinkelkontrolle</b>	1,00	Stk.
1507.01.05	<b>Sonderabstützung, Abstützweite 5,82m » hydraulisch ausfahrbar inkl. FSC</b>	1,00	Stk.
1507.01.10	<b>180° hydr. hochschwenkbare Stützbeine / » beidseitig</b>	1,00	Stk.
1507.4.13.17	<b>Steueranlage für 2 Zusatzfunktionen mit » 2 Schlauchführungen / e-dynamic</b>	1,00	Stk.
96.66	<b>Multikupplung montiert für 2 Funktionen</b>	1,00	Stk.
96.45	<b>Arbeitsscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/w Funktion)</b>	1,00	Stk.
96.A2	<b>1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert</b>	1,00	Stk.
08.G1	<b>CCD - Cabin Collision Detection » (Fahrerhausschutz)</b>	1,00	Stk.
96.04	<b>Ölkühler Typ 60/24 max. 60l Pumpenleistung</b>	1,00	Stk.
9999	<b>ADC - System</b>	1,00	Stk.
<b>KM622-400c</b>	<b>KOMPLETTPAKET Schüttgutgreifer » Nenninhalt 400l</b> Komplettpaket bestehend aus: Schüttgutgreifer (ohne Zähne), Drehmotor KM04F, kurze Verbindungsschläuche KM203 01, obere Aufhängung KM501 4500, Rückschlagventil, Druckbegrenzungsventil	1,00	Stk.
<b>NL-50x50x5</b>	<b>Abstützplatte 500</b> 500 x 500 x 50mm // schwarz bunt mit 1 Handschlaufe	2,00	Stk.
<b>NL-E-500-1x</b>	<b>Abstützplatten-Halterung-Edelstahl eine Platte 500 inkl. Sicherung Edelstahl</b> Abstützplatten-Halterung für eine Platte 500 x 500 , für Stärken 40 / 50 / 60mm	2,00	Stk.
9999	<b>Pumpe</b>	1,00	Stk.
<b>Aufbau416</b>	<b>Kranmontage hinter Fahrerhaus (Kipper)</b> Montage eines FASSI-Ladekranes-Typ F150AC.2.24 e-dynamichinter das Fahrerhaus vor kranvorbereiteten MEILLER-Werkskipperaufbau, aufgebaut auf ein MAN-Fahrgestell-TypTGS 18.480, 4x2.  -Lieferung der Hydraulikölfüllung mineralisch (ca. 100 Liter) -Anschluss Motor Start/Stop -Anschluss Armhöhenwarneinrichtung im Fahrerhaus -Montage der beigeestellten Kinshofer-Greiferausrüstung, incl. Anfertigung von 4 Verbindungsschläuchen sowie entsprechenden Schnellkupplungen	1,00	Stk.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
----------	-------------	-------	---------

---

- Lieferung und Montage eines Kunststoff-Werkzeugkastens
- Parametrierungsarbeiten LKW und Abstützweitenüberwachung
- UVV-Standsicherheitsprüfung
- Tachometerprüfung nach § 57 b StVZO (amtliches Kennzeichen erforderlich)
- Begleitung einer QM-Abnahme von Mercedes-Benz

---

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

[www.fassi.de](http://www.fassi.de) -- [info@fassi.de](mailto:info@fassi.de)

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau  
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX