



Lieferumfang F175A.1.24, S/N 1710-0186

Standort: Himmelkron

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
1710	FASSI Ladekran F175A.1 dynamic Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999) Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist. Grundgerät : F175A.1dynamic Schwenkbereich 416° sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend Kolbenstangen hartverchromt Doppelkniehebelsystem mit PROLINK (überstreckbarer Knickarm bis 15°) elektronische Überlastabschaltvorrichtung mit FX500 Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%) inkl. digitaler Schwenkbegrenzung einstellbar FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile, Hochdruckfilter Danfoss S800-Steuerblock mit 4 Steuerventilen, beidseitig bedienbar separater Hydrauliktank (120l) mit Filter, am Kransockel montiert hydraulische Abstützung, beidseitig hydr. ausfahrbar, Abstützweite 4,60 m Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 500mm) Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt Totpunkt über dem Abstützträger Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V	1,00	Stk.
1710.4.00	F175A.1.24 dynamic » Grundgerät	1,00	Stk.
08.D3	Digitale Schwenkwinkelkontrolle	1,00	Stk.
08.B6	FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-P	1,00	Stk.

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassi.de -- info@fassi.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
97.17	IE742 Anschlußbox	1,00	Stk.
A0.52	Mehrpriis für e-dynamic - Paket: Proportionaler digitaler Steuerblock D850 mit "flow sharing" und den Ansteuer-Modulen PVED für 4 Funktionen, 6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit Display, alphanumerisches Display + Warnleuchte	1,00	Stk.
06.91	Fassi RCS Funk mini - 6 Linearhebeln	1,00	Stk.
1312.01.18	Sonderabstützung, Abstützweite 6,62m » hydraulisch ausfahrbar inkl. FSC	1,00	Stk.
1710.01.22	Mehrpriis für verlängerte Stützbeine um 150mm eingefahren, komplett hydraulisch ausgefahren 300mm länger als Standard	1,00	Stk.
96.04	Ölkühler Typ 60/24 max. 60l Pumpenleistung	1,00	Stk.
08.G1	CCD - Cabin Collision Detection » (Fahrerhausschutz)	1,00	Stk.
96.45	Arbeitsscheinwerfer über Display oder Funk bedienbar	1,00	Stk.
96.A2	1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert	1,00	Stk.
96.A7	LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)	1,00	Stk.
03.T0.04	Zinkgrundierung von F175A.0 bis F275A.0 für .23 und .24 Versionen	1,00	Stk.
95.89	Mehrpriis für Edelstahl-Schrauben und Edelstahl-Rohrschellen	1,00	Stk.
95.85	Mehrpriis für Dinitrol Anwendung (Hohlräume)	1,00	Stk.
95.90	Mehrpriis für doppelte Stärke der Nickelbeschichtung der Bolzen	1,00	Stk.
95.33	RAL Sonderfarbe 2011 tieforange	1,00	Stk.
40x40	Unterleg-Schutzplatte	2,00	Stk.
214110B.PK	Halterung für 1 Kranabstützplatten mit » Schloß, verzinkt, 40 x 40cm	2,00	Stk.
SUN23040R	Konstantpumpe Einkreis SAP-040R Konstantpumpe Einkreis SAP-040R -rechtsdrehend- Pumpengröße (l): 40	1,00	Stk.